

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		2019-05-21
		ESLINGA DOBLE EN Y POLIAMIDA O POLIESTER GANCHO 110MM 5000LB CON ABSORBEDOR TRABAJO EN ALTURAS		ET-MN-PP06-13
				U. CET NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS
ÍTEM	GRUPO	DESCRIPCIÓN	OFERTADO	
1	5	(210008) ESLINGA DOBLE EN Y POLIAMIDA O POLIESTER GANCHO 110MM 1.5M 5000LB CON ABSORBEDOR TRABAJO EN ALTURAS	SI () NO ()	
2	5	(226923) ESLINGA DOBLE EN Y POLIAMIDA O POLIESTER GANCHO 110MM 1.8M 5000LB CON ABSORBEDOR TRABAJO EN ALTURAS	SI () NO ()	
No.	CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA		VALOR GARANTIZADO	NO. FOLIO
1	Requisitos generales			
1.1	Nombre del fabricante		Indicar	
1.2	Código de referencia del producto		Indicar	
1.3	País de fabricación		Indicar	
2	Características generales			
2.1	Norma de fabricación EN 354, EN 362, NTC 2037, ANSI Z359.1, ANSI Z359.13 o equivalentes internacionales		SI () NO ()	
2.2	Fabricada en cuerda de poliamida con diámetro de 14 mm, o en cinta poliéster con ancho entre 25 mm y 30 mm		SI () NO ()	
2.3	Resistencia mínima de rotura 5000 lb		SI () NO ()	
2.4	Para el ítem 1 Longitud de 1.5 m		SI () NO () NA ()	
2.5	Para el ítem 2 Longitud de 1.8 m		SI () NO () NA ()	
2.6	Nudos tejidos termosellados o en cinta de poliéster entre 25 a 30 mm		SI () NO () indicar	
2.7	Contiene dos ganchos terminales de seguridad en aluminio con apertura de 110 mm		SI () NO ()	
2.8	Contiene mosquetón central tipo eslabón en acero, con cierre de bloqueo automático (no roscado) o gancho de seguridad con apertura entre 17 y 20 mm		SI () NO ()	
2.9	Suministra unidad de empaque resistente a agentes atmosféricos para el almacenamiento		SI () NO ()	
3	Documentos técnicos solicitados con la oferta			
3.1	Ficha técnica del producto en idioma español o inglés		SI () NO ()	
3.2	Certificado de conformidad de producto según norma de fabricación		SI () NO ()	
4	Documentos técnicos solicitados con la entrega del producto			
4.1	Instructivo de uso, cuidados, almacenamiento, recomendaciones de inspección y mantenimiento en idioma español		SI () NO ()	
FIRMA DEL PROPONENTE _____				

