


|  | | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | | 2019-05-21 |
|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------|
| | | ESLINGA SIN FIN POLIAMIDA 19-25MM 2M 5000LB TRABAJO EN ALTURAS | | ET-MN-PP06-14 |
| | | | | U. CET NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS |
| ÍTEM | GRUPO | DESCRIPCIÓN | OFERTADO | |
| 1 | 5 | (210011) ESLINGA SIN FIN POLIAMIDA 19-25MM 2M 5000LB TRABAJO EN ALTURAS | SI () NO () | |
| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | | VALOR GARANTIZADO | NO. FOLIO |
| 1 | Requisitos generales | | | |
| 1.1 | Nombre del fabricante | | Indicar | |
| 1.2 | Código de referencia del producto | | Indicar | |
| 1.3 | País de fabricación | | Indicar | |
| 2 | Características de la eslinga sin fin | | | |
| 2.1 | Cumple con las normas EN 795 o sus equivalentes | | SI () NO () | |
| 2.2 | Fabricada en poliamida | | SI () NO () | |
| 2.3 | Cinta tubular cerrada | | SI () NO () | |
| 2.4 | Longitud 2.0 m | | SI () NO () | |
| 2.5 | Ancho entre 19 mm y 25 mm | | SI () NO () Indicar | |
| 2.6 | Resistencia mínima de rotura 5000 lb | | SI () NO () | |
| 2.7 | Utilizada para punto de anclaje provisional | | SI () NO () | |
| 2.8 | Incluye prolongación de aro para adaptación y fijación de mosquetón. | | SI () NO () | |
| 2.9 | Suministra unidad de empaque | | SI () NO () | |
| 3 | Documentos técnicos solicitados con la oferta | | | |
| 3.1 | Ficha técnica del producto en idioma español o inglés | | SI () NO () | |
| 3.2 | Certificado de conformidad de producto según norma de fabricación | | SI () NO () | |
| 4 | Documentos técnicos solicitados con la entrega del producto | | | |
| 4.1 | Instructivo de uso, cuidados, almacenamiento, recomendaciones de inspección y mantenimiento en idioma español | | SI () NO () | |
| FIRMA DEL PROPONENTE _____ | | | | |