

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		2019-05-21
		ESLINGA DOBLE EN Y POLIAMIDA O POLIESTER GANCHO 60MM 5000LB SIN ABSORBEDOR TRABAJO EN ALTURAS		ET-MN-PP06-23
				U. CET NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS
ÍTEM	GRUPO	DESCRIPCIÓN	OFERTADO	
1	5	(210009) ESLINGA DOBLE EN Y POLIAMIDA O POLIESTER GANCHO 60MM 1.5M 5000LB SIN ABSORBEDOR TRABAJO EN ALTURAS	SI () NO ()	
2	5	(220255) ESLINGA DE SEGURIDAD DOBLE EN Y POLIAMIDA O POLIESTER GANCHO 60MM 1M 5000LB SIN ABSORBEDOR TRABAJO EN ALTURAS	SI () NO ()	
No.	CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA		VALOR GARANTIZADO	NO. FOLIO
1	Requisitos generales			
1.1	Nombre del fabricante		Indicar	
1.2	Código de referencia del producto		Indicar	
1.3	País de fabricación		Indicar	
2	Características generales			
2.1	Norma de fabricación EN 354, EN 362, NTC 2037, ANSI Z359.1, ANSI Z359.13 o equivalentes internacionales		SI () NO ()	
2.2	Fabricada en cuerda de poliamida con diámetro de 14 mm o en cinta poliéster con ancho entre 25 mm y 30 mm		SI () NO ()	
2.3	Resistencia mínima de rotura 5000 lb		SI () NO ()	
2.4	Para el ítem 1 longitud de 1.5 m		SI () NO ()	
2.5	Para el ítem 2 longitud 1m		SI () NO ()	
2.6	Nudos tejidos termosellados o en cinta de poliéster entre 25 a 30 mm		SI () NO () indicar	
2.7	Contiene dos ganchos terminales de seguridad en aluminio con apertura de 55 mm o 60 mm		SI () NO ()	
2.8	Contiene mosquetón central tipo eslabón en acero, con cierre de bloqueo automático (no roscado) o gancho de seguridad con apertura entre 17 y 20 mm		SI () NO ()	
2.9	Suministra unidad de empaque resistente a agentes atmosféricos para el almacenamiento		SI () NO ()	
3	Documentos técnicos solicitados con la oferta			
3.1	Ficha técnica del producto en idioma español o inglés		SI () NO ()	
3.2	Certificado de conformidad de producto según norma de fabricación		SI () NO ()	
4	Documentos técnicos solicitados con la entrega del producto			
4.1	Instructivo de uso, cuidados, recomendaciones de inspección y mantenimiento en idioma español		SI () NO ()	
FIRMA DEL PROPONENTE _____				